

Końcówka wkrętakowa spline



Opis produktu

Końcówki wkrętakowe spline stosowane pracach warsztatowych i remontowych wykonane z wysokiej jakości stali stopowej.

Charakterystyka

- trwałe, wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej S2;
- odporne na odkształcenia;
- twardość 58-60 HRC;
- trzpień sześciokątny 10 mm.

Dane techniczne

HÖGERT	Barcode	Technical Drawing	Unit	Box
HT1S885	5902801031403	M5 75 mm	10 szt.	100 szt.
HT1S886	5902801031410	M6 75 mm	10 szt.	100 szt.
HT1S888	5902801031427	M8 75 mm	10 szt.	100 szt.
HT1S890	5902801031434	M10 75 mm	10 szt.	100 szt.

S2
STEEL

Distributor:

RU 000 «ГТВ РУС»
140073 Московская область
Люберецкий район, пос.Томилино
мкрн. Птицефабрика, Литер 7А

CZ GTV Czech Distribution s.r.o.
CTPark Ostrava, Na Rovince 879
720 00 Ostrava Hrabová

HR GTV Croatia d.o.o.
Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Högert Technik GmbH
Pariser Platz 6a
10117 Berlin, Deutschland
Importer: GTV, Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska