

Klucz pneumatyczny udarowy



Charakterystyka

- napęd 1/2" JUMBO;
- max moment roboczy 610 Nm;
- max moment 1000Nm;
- przełącznik obrotów lewe/prawe;
- 3 zakresy pracy;
- pobór powietrza 142.5 l/min;
- ciśnienie 90 PSI/6.3 Bar;
- przyłącze powietrza 1/4";
- prędkość obrotowa 8500 RPM;
- waga 1,45 kg.

Dane techniczne

		
HT4R621	5902801282652	610 Nm

1/2"

1000 Nm

610 Nm

JUMBO

**Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland**

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/

Произведено для:

PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

Организация уполномоченная принимать претензии по качеству товара:

RU ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область, Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон «Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

BR GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI
Rua William Booth 500 - Boqueirão
Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil