

Tester de presiune a injecției de combustibil



Descrierea produsului

Testerul conceput pentru a diagnostica presiunea de injecție a combustibilului la motoarele pe benzină. Set profesional compus din manometru cu furtun și set de elemente. Scala lizibilă a manometrului de presiune facilitează citirea rezultatului măsurătorii. Indicatorul este fabricat din materiale rezistente la deteriorare, dar ușoare. În plus, afișajul indicatorului este acoperit cu un scut de cauciuc care absoarbe șocurile. Este folosit în principal în atelierile de service auto.

Caracteristici

- pentru utilizare în sistemele de injecție ale motoarelor pe benzină;
- manometru;
- presiune maximă 10 BAR / 140 PSI;
- furtunurile flexibile din cauciuc cu cuplaje cu eliberare rapidă vă permit să ajungeți chiar și în locurile greu accesibile;
- numărul de vârfuri disponibile în set permite utilizarea în sistemele de injecție de la diferite vehicule;
- ambalat într-o cutie de plastic pentru transport și depozitare ușoară a componentelor individuale.

Setul conține:

- Mufă de 1/4"
- Terminale de conexiune 1/4" 7 mm - 2 buc.
- Terminale de conexiune 1/4" 8 mm - 2 buc.
- Manometrul este conectat la un teu compozit M8 x 1 și o conexiune de 8 mm

- cu o supapă sferică de debit
- Clemă - 4 buc.
- Furtun flexibil 8 mm, lungime 50 mm
- Furtun flexibil 7 mm, lungime 50 mm
- Adaptor cu arc FORD cu supapă 10 x 1,25
- Teu 1/4" int. cu supapă 10 x 1,25
- Teu 15 mm x 1,5 int. pentru GM cu supapă 10 x 1,25
- Adaptor cu două cuplaje rapide pentru GM cu supapă 10 x 1,25
- Adaptor cu cuplaj rapid și conexiune interioară. 15 mm x 1,5 pentru GM cu supapă 10 x 1,25
- Adaptor cu supapă 10 x 1,25 FORD
- Furtun flexibil 6 mm, lungime 1450 mm FORD
- Furtun flexibil cu supapă 10 x 1,25, lungime 350 mm
- Furtun flexibil cu cuplaj 10 x 1,25 interior și 10 x 1 exterior pentru BOSCH C.I.S., lungime 650 mm
- Teu de bază cu o lungime totală a furtunurilor de 1600 mm, cu supapă sferică de debit și supapă de golire cu filet de 1/4" și două racorduri interioare 12 x 1,5.
- Adaptor pentru conector inelar 8 x 1 interior cu supapă 10 x 1,25

- Adaptor pentru conector inelar 10 x 1 interior cu supapă 10 x 1,25
- Adaptor pentru conector inelar 12 x 1,25 interior cu supapă 10 x 1,25
- Adaptor pentru conector inelar 12 x 1,5 interior cu supapă 10 x 1,25
- Adaptor 6 x 1 cu supapă 10 x 1,25 Honda
- Reducție 12 x 1,5 ext. x 10 x 1 ext.
- Reducție 12 x 1,5 ext. x 10 x 1 int.
- Reducție 12 x 1,5 ext. x 8 x 1 int.
- Reducție 12 x 1,5 ext. x 8 x 1 ext. - 2buc.
- Reducție 12 x 1,5 ext. x 8 x 1 ext. lungime 75 mm
- Reducție 12 x 1,5 ext. x 5/8' x 1,5 ext.
- Mufă 5/8' x 1,5 int.
- Reducție 12 x 1,5 ext. x 16 x 1,5 ext. (Ford Scorpio și altele)
- Mufă 16 x 1,5 int. (Ford Scorpio și altele)
- Mufă 14 x 1,5 int.
- Niplu 12 x 1,5 ext. x 14 x 1,5 ext.
- Mufă 1/4' int.
- Niplu 12 x 1,5 ext. x 1/4' ext.
- Racord multifuncțional 6 mm - 10 mm x 12 x 1,5 ext.

Fișa tehnică

HT8G415	5902801361999	10 BAR / 140 PSI	1	5

10 BAR 140 PSI	PETROL	K-KE- JETRONIC SIS	KE- JETRONIC KIC	L- JETRONIC LW
-------------------	--------	--------------------------	------------------------	----------------------

Högert Technik GmbH
Distribution in Poland GTV
ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska
tel. +48 22 444 73 44
fax +48 22 444 75 01