

Brusný kotouč na beton, 125 mm, tenký 1,6 mm

Opis Produktu

Kotouč je vyroben z kvalitního, vysokorychlostního korundového zrna. Určeno pro řezání úhlovými bruskami. Pro řezání betonu, kamene, keramiky, teraca, cihel a zdiva pod úhlem 90°. Pracovní rychlost 80 m/s.

Charakterystyka

- rychlá řezná rychlost a minimální ztráta materiálu
- tenký 1,6 mm pro přesné a rychlé řezání
- nižší spotřeba energie
- nízké vibrace
- rychlé vyjmutí pažby

Dane techniczne

			
HT6D622	5901867125910	1	25

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová