

Diamantový kotouč 230



Opis Produktu

Diamantový kotouč pro řezání keramických obkladů (terakota, glazované dlaždice, porcelánové obklady, žula) a pro řezání povrchů stavebních materiálů, jako jsou asfalt, cihly, slínek, železobeton, dlažební kostka. Lze jej použít při renovačních a stavebních pracích. Díky použití nejkvalitnějších surovin jsou kotouče ideálně vhodné pro profesionální použití.

Charakteristika

- Segmentový kotouč - HT6D750, HT6D751, HT6D752
- Turbo kotouč - HT6D753, HT6D754, HT6D755
- Ultra tenký kotouč - HT6D756, HT6D757, HT6D758;
- Technologie upevnění segmentů:
 - HT6D750 - HT6D755 spékány za studena
 - HT6D756 - HT6D758 spékány za tepla;
- maximální rychlost otáčení: 60 m/s;
- maximální otáčky: 4800 RPM;
- průměr upevňovacího otvoru: 22,23 mm;
- speciální diamantový povlak se segmentovým vzorem - rychlé a přesné řezání keramických materiálů;
- vysoká koncentrace diamantu;
- řez bez odštípnutí;
- zesílené tělo pro optimální otáčení a snížení vibrací kotouče;
- zvýšená trvanlivost řezné hrany;
- dokonalá shoda pro optimální rychlost řezání a životnost kotouče

Dane techniczne

			
HT6D758	5902801320088	1	1800

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
 Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
 879, 720 00 Ostrava Hrabová