

KARTA PRODUKTOWA

Alicates de presión para terminales sin aislamiento



Opis Produktu

Alicates de presión de dos etapas para terminales con y sin aislamiento. Se utiliza para trabajos de instalación y montaje en talleres de electrónica, así como de mecánica de automóvil o telecomunicaciones.

Charakterystyka

- para cables con diámetros:
0.08 - 2.0 mm² (28-14 AWG) - conector eléctrico sin aislamiento
0.3 - 6.0 mm² (22-10 AWG) - conector eléctrico con aislamiento;
- alicates de presión de dos etapas;
- cortador de cables incorporado;
- gran precisión y repetibilidad de apriete;
- el muelle incorporado facilita el uso de los alicates;
- longitud total del alicates 180 mm;
- mango perfilado, ergonómico y antideslizante para un cómodo agarre y manejo de la herramienta.

Dane techniczne

HT1P215	5902801327650	1	2160

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová