

Przecinak do nakrętek



Opis produktu

Przecinak umożliwia bezpieczne usuwanie zbyt mocno dokręconych, skorodowanych lub pękniętych śrub i nakrętek, jak również śrub z uszkodzonymi łbami. Przecinak zapobiega jednocześnie zniszczeniu gwintu. Znajdzie zastosowanie w warsztatach i serwisach samochodowych, rzemiośle oraz ślusarstwie.

Charakterystyka

- zakres pracy 12 - 16 mm (HEX 14 mm);
- trzcień tnący wykonany z wysokiej jakości stali węglowej C45;
- korpus wykonany ze stali stopowej chromowo-wanadowej;
- mocny, hartowany korpus o twardości 40-45 HRC.

Dane techniczne

HT8G408	5902801383076	12 - 16 mm	40	80

#2 12-16 mm	HEX 14 mm	C45	CrV	40-45 HRC
-------------------	--------------	-----	-----	--------------

Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

RU Россия, 109428, город Москва, Рязанский проспект, 8А,
строение 7, этаж 2, кабинет 10; info@hoegert.ru

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová