

Tuercas remachables












Descripción del producto

Las tuercas remachables de acero se utilizan para unir componentes de forma permanente. Tienen roscas métricas para su uso bajo tornillos y tornillos de fijación.

Características

- material: acero al carbono;
- longitud: 9-15 mm;
- diámetro medio: 5-9 mm;
- rango de sujeción: 0,5-3,0 m.

Datos técnicos

				 mm	 mm	 mm		
HT2C175	5902801389948	M3	20	9	5	0.5-1.5	20	120
HT2C176	5902801389962	M4	20	11	6	0.5-2.0	20	120
HT2C177	5902801389979	M5	20	13	7	0.5-2.5	20	120
HT2C178	5902801389986	M6	20	15	9	0.5-3.0	20	120

CARBON
STEEL

Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:

PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортер:

HR GTV Croatia d.o.o., ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10110 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová