

## Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák 18V



### Popis výrobku

Účinné zařízení pro snadné a rychlé vrtání do dřeva, kovu a pro šroubování a vyšroubování. 13mm vrtací sklíčidlo a točivý moment 80 Nm umožňují použití větších vrtáků, díky čemuž je nástroj všestrannější v široké škále aplikací. Dvourychlostní převodovka a nastavení točivého momentu 20+1 vám umožní flexibilně přizpůsobit chod elektrického nářadí materiálu a úkolu. Plynulá regulace otáček na spínači vám dává plnou kontrolu nad vrtáním a šroubováním. Výkonná vestavěná svítidla LED dokonale osvětluje pracovní plochu. Přídavná antivibrační rukojeť umožňuje lepší ovládání stroje při náročnější práci. Přepínání otáčení elektrického nářadí v obou směrech umožňuje vrtání, šroubování a vyšroubování. Držák na 6 bitů, uspořádání použitého příslušenství. Bezkartáčový motor s inovativní konstrukcí díky eliminaci tření kartáčů a speciálním magnetům poskytuje vyšší výkon, delší dobu chodu a delší životnost elektrického nářadí. Pokročilá elektronika neustále reguluje motor a optimalizuje jeho výkon podle prováděné činnosti, což vede k efektivnímu provozu a maximalizaci životnosti baterie. Motor je chráněn proti vniknutí prachu, kovových částic a zadření. Robustní kovový kryt převodovky dokonale odvádí teplo, takže jednotka pracuje efektivněji a vydrží déle v provozu. Kovová převodovka zvyšuje odolnost proti opotřebení a zajišťuje přesnost mechanismu. Tepelná ochrana, chrání jednotku před přehřátím během provozu. Gumové nárazníky chrání jednotku před mechanickým poškozením. Měkká rukojeť umožňuje bezpečnější uchopení elektrického nářadí a tlumí vibrace při práci. Systém OneAccuSystem 18V umožňuje použití vybraného akumulátoru v širokém a rozmanitém spektru elektrického nářadí pro nejnáročnější práce.

### Characteristics

- Měkký točivý moment - 40 Nm.
- Tvrdý točivý moment - 80 Nm.
- Počet nastavení točivého momentu - 20+1.
- Počet nastavení rychlosti - 2
- Vrtací sklíčidlo - kovové, 13 mm.
- Rychlost otáčení: 0-450/0-1650 RPM.
- Maximální průměr vrtání do dřeva - 40 mm.
- Maximální průměr vrtání do oceli - 13 mm.
- LED osvětlení.
- Držák bitů.
- Plynulá regulace otáček na spínači.
- Měkká rukojeť.
- Stabilizační rukojeť.
- Přepínač otáčení vpravo a vlevo.
- Hmotnost - 1,3 kg.
- Kovová skříň převodovky.
- Kovový převodový mechanismus.

- Ochrana proti přehřátí jednotky.
- 3letá záruka po registraci zařízení.
- OneAccuSystem.
- Napětí - 18 V.
- Baterii je třeba zakoupit samostatně.

## Technical data

			
HT2E222-0DD	5902801442254	1	4

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:  
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:  
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová