

Акумуляторний безщітковий перфоратор 18В



Опис продукту

Універсальний і потужний інструмент для свердління бетону, кераміки, каменю, дерева, металу та додання штукатурки й облицювання стін. Функція безступінчатого позиціонування леза зубила дає змогу підлаштувати його під поверхні, розташовані під різними кутами. Пневматичний механізм ударного приводу із силою 2,0 Дж, частотою ударів 0-4600 IPM і швидкістю обертання 0-1300 об/хв дає змогу швидше й ефективніше працювати під час свердління цегляної кладки та зміцнення. Патрон SDS+ дає змогу швидко і зручно змінювати бури і долота, не вдаючись до допомоги додаткових інструментів. Безщітковий двигун з інноваційною конструкцією, завдяки усуненню тертя щіток і спеціальним магнітам, забезпечує більшу потужність, тривалість роботи і термін служби електроінструменту. Передова електроніка безперервно регулює роботу двигуна, оптимізуючи його потужність відповідно до поставленого завдання, що забезпечує ефективну роботу і максимальний термін служби акумулятора. Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність роботи механізму. Зручно розташований перемикач дає змогу вибрати одну з функцій: безударне свердління, ударне свердління, ударне додання з поворотним перемикачем, обертання. Плавне регулювання швидкості на перемикачі забезпечує повний контроль над роботою. М'який тримач рукоятки забезпечує більш надійне захоплення електроінструменту і приглушує вібрацію під час роботи. Додаткове руків'я дає змогу краще контролювати інструмент під час виконання складніших робіт. Потужний вбудований світлодіодний ліхтар для відмінного освітлення робочої зони. Перемикач швидкості обертання електроінструменту в обох напрямках дає змогу виконувати свердління і відгвинчування. OneAccuSystem 18V дає змогу використовувати акумулятор за вашим вибором із широкого та різноманітного асортименту електроінструментів для виконання найскладніших робіт.

Властивості

- Вибір функцій: безударне свердління, ударне свердління, ударне додання з поворотним перемикачем, обертання.
- Плавне регулювання положення зубила.
- Рукоятка SDS+.
- Енергія удару 2,0
- Дж Швидкість: 0-1300 об/хв.
- Частота ударів: 0-4600 IPM.
- Максимальний діаметр свердління в дереві - 28 мм.
- Максимальний діаметр свердління в сталі - 13 мм.
- Максимальний діаметр свердління в бетоні - 16 мм.
- Металевий зубчастий механізм.
- Світлодіодне підсвічування.
- Плавне регулювання швидкості на вимикачі.
- Антивібраційне руків'я з м'яким захопленням.
- Додаткова стабілізуюча рукоятка для найважчих робіт.

- Вага - 1,69 кг.
- Акумуляторний блок купується окремо.
- Код EAN - 5902801441370.
- Гарантія 3 роки при реєстрації інструменту.
- Безщітковий двигун.
- Система OneAccuSystem.
- Напруга - 18 В.

Технічні дані

			
HT2E228-0CH	5902801441370	0	

Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová