


## BROCA DE MARTILLO 18 V



### Descripción del Producto

Una herramienta compacta y de gran potencia para realizar taladrados en mampostería, cerámica, piedra, madera y metal, especialmente adecuada para trabajos difíciles en techos. El mecanismo neumático de accionamiento de impacto con una energía de 1,5 J a una frecuencia de impacto de 0-5100 IPM y una velocidad de rotación de 0-910 RPM permiten agilizar y hacer más eficiente el trabajo de taladrado, especialmente en mampostería. El portabrocas SDS+ facilita un cambio rápido y cómodo de las brocas, evitando la necesidad de herramientas adicionales. Además, con un engranaje metálico se consigue una mayor resistencia al desgaste y la mayor precisión del mecanismo. El regulador de velocidad gradual del interruptor permite controlar totalmente el trabajo realizado. Su empuñadura suave permite un agarre más seguro de la herramienta eléctrica y disminuye las vibraciones durante su funcionamiento. Su potente diodo LED integrado proporciona una iluminación perfecta de la zona de trabajo. Al cambiar la rotación de la herramienta eléctrica en ambas direcciones es posible taladrar y desatornillar. Con OneAccuSystem 18V se puede utilizar la batería elegida en una gama amplia y variada de herramientas eléctricas para los trabajos más duros.

### Características

- Selección de funciones: taladrado sin impacto, taladrado de impacto.
- Empuñadura - SDS+.
- Energía 1,5 J.
- Velocidad de rotación: 0-910 RPM.
- Frecuencia de impacto: 0-5100 IPM.
- Diámetro máximo de perforación en madera – 25 mm.
- Diámetro máximo de perforación en acero – 10 mm.
- Diámetro máximo de perforación en hormigón – 12 mm.
- Mecanismo de engranaje metálico.
- Iluminación por LED.
- Regulación gradual de la velocidad en el interruptor.
- Empuñadura de agarre suave.
- Interruptor de giro a derecha e izquierda.
- Peso – 1,35 kg;
- La batería se debe adquirir por separado.
- Código EAN - 5902801441431.
- 3 años de garantía (al registrar el dispositivo).
- OneAccuSystem.
- Voltaje – 18 voltios.

### Datos técnicos

HT2E229-0HD

5902801441431

0

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón  
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince  
879, 720 00 Ostrava Hrabová

07.2024

[www.hoegert.com](http://www.hoegert.com)