

Набір Акумуляторний дріль-шурупокрут 50 Нм 18V + акумулятор 2Ah + зарядний пристрій 4A + кейс



Опис продукту

HT2E220-0DD

Сучасний інструмент, що забезпечує легкість і швидкість свердління дерева, металу, а також загвинчування і вигвинчування шурупів.

Свердлильний патрон 13 мм і обертовий момент 50 Нм дають змогу використовувати свердла більшого розміру, що робить інструмент більш універсальним для широкого кола завдань.

Двошвидкісний редуктор і 21+1 регулювання крутного моменту дають змогу гнучко адаптувати роботу електроінструмента до матеріалу і поставленого завдання.

Плавне регулювання швидкості на вимикачі забезпечує повний контроль над процесом свердління і загвинчування.

Перемикання швидкості електроінструменту в обох напрямках дає змогу свердлити, закручувати і відкручувати шурупи.

Потужний вбудований світлодіод відмінно освітлює робочу зону.

Крім того, тримач для 6 біт дає змогу утримувати приладдя в ладі.

Міцний металевий самозатискний патрон із функцією безпеки "Auto-Lock" дає змогу швидко змінювати свердла та біти однією рукою.

Міцний металевий корпус редуктора забезпечує відмінне тепловідведення, роблячи інструмент більш ефективним і довговічним у використанні.

Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність роботи механізму.

Термозахист, що оберігає пристрій від перегріву під час роботи.

Гумові відбійники захищають пристрій від механічних пошкоджень.

М'який тримач рукоятки забезпечує більш надійне захоплення електроінструменту і пригнічує вібрації під час роботи.

OneAccuSystem 18V дає змогу використовувати обраний вами акумулятор із широким і різноманітним спектром електроінструментів для виконання найскладніших робіт."

HT2E242-C60:

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 4A 18V

Ефективний зарядний пристрій, який заряджає акумулятор ємністю 2 А-год лише приблизно за 30 хвилин.

Удосконалений електронний модуль контролює напругу та температуру акумулятора, щоб максимізувати ефективність процесу заряджання та забезпечити тривалий термін служби акумулятора.

Захист від перегріву продовжує термін служби акумулятора.

Захист від короткого замикання підвищує безпеку процесу заряджання.

Контроль рівня заряду продовжує термін служби елементів.

Індикатори показують стан акумулятора та процес заряджання.

HT2E239-A20:

Легкий і компактний накопичувач енергії для численних і різноманітних пристроїв, що входять в

Невелика вага та габарити сприяють комфортнішій і тривалішій експлуатації.
Сучасний електронний модуль контролює роботу акумулятора, щоб максимально збільшити продуктивність, час роботи, підвищити довговічність і безпеку.
Захист елементів від перегріву подовжує час роботи і підвищує довговічність.
Захист від короткого замикання струму підвищує безпеку експлуатації та зберігання батареї.
Контроль рівня заряду подовжує термін служби елементів.
Елементи, виготовлені за новітньою літій-іонною (Li-Ion) технологією, забезпечують високу енергоефективність, довговічність і надійність.
Корпус, захищений гумовими амортизаторами, оберігає від механічних пошкоджень.
Захисні елементи оберігають батареї від вологи.
Можливість роботи при зовнішній робочій температурі від - 18 °C розширює шкалу використання інструменту.
Індикатор рівня заряду відображає доступну енергію, що залишилася.

Властивості

HT2E220-0DD:

М'який обертовий момент - 25 Нм.
Жорсткий обертовий момент - 50 Нм.
Кількість налаштувань обертового моменту - 21+1.
Кількість налаштувань швидкості - 2.
Свердильний патрон - Auto Lock, метал, 13 мм.
Швидкість: 0-450/0-1700 об/хв.
Максимальний діаметр свердління в дереві - 25 мм.
Максимальний діаметр свердління в сталі - 13 мм.
Світлодіодне підсвічування.
Тримач свердел.
Плавне регулювання швидкості на вимикачі.
Рукоятка з м'яким захопленням.
Перемикач обертання вправо і вліво.
Металевий корпус редуктора.
Металевий зубчастий механізм.
Захист від перегріву.
Вага - 1,3 кг.
Рівень звукового тиску - $L_{pa} = 92$ дБ(A).
Рівень звукової потужності - $L_{wa} = 103$ дБ(A).
EAN код - 5902801441844.
Гарантія 3 роки при реєстрації пристрою.
OneAccuSystem.
Напруга - 18 В.

HT2E242-C60:

Напруга - 18 В.
Струм - 4 А.
Вага - 0.56 кг.
Захист від перегріву, перезаряду, короткого замикання.
Індикатор процесу зарядки.
Час заряджання 80% батареї 2 А - 30 хв.
Час заряджання 80% батареї 4 А - 60 хв.
Час заряджання 80% акумулятора 6 А - 90 хв.

HT2E239-A20

Технологія - Li-on.
Напруга - 18 В.
Ємність - 2,0 Ач.
Вага - 0,42 кг.
Захист - перегрів, перезарядка, коротке замикання.
Індикатор заряду.

Зовнішня робоча температура - від 18 °С.

EAN код - 5902801489761.

Технічні дані

			
HT2E244-B12DD	5902801644757	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin,
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová