

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Набор Аккумуляторный бесщеточный перфоратор 18В + 2 аккумулятора 4Ач + зарядная станция 4А+ кейс



Описание продукта

NT2E228-0CH : Универсальный и мощный инструмент для сверления бетона, керамики, камня, дерева, металла и долбления штукатурки и облицовки стен. Функция бесступенчатого позиционирования лезвия зубила позволяет подстраивать его под поверхности, расположенные под разными углами.

Пневматический механизм ударного привода с силой 2,0 Дж, частотой ударов 0-4600 IPM и скоростью вращения 0-1300 об/мин позволяет быстрее и эффективнее работать при сверлении кирпичной кладки и укреплении. Патрон SDS+ позволяет быстро и удобно менять буры и долота, не прибегая к помощи дополнительных инструментов. Бесщеточный двигатель с инновационной конструкцией, благодаря устранению трения щеток и специальным магнитам, обеспечивает большую мощность, продолжительность работы и срок службы электроинструмента. Передовая электроника непрерывно регулирует работу двигателя, оптимизируя его мощность в соответствии с поставленной задачей, что обеспечивает эффективную работу и максимальный срок службы аккумулятора. Металлический редуктор повышает износостойкость и обеспечивает точность работы механизма. Удобно расположенный переключатель позволяет выбрать одну из функций: безударное сверление, ударное сверление, ударное долбление с поворотным переключателем, вращение. Плавная регулировка скорости на переключателе обеспечивает полный контроль над работой. Мягкий держатель рукоятки обеспечивает более надежный захват электроинструмента и подавляет вибрацию во время работы. Дополнительная рукоятка позволяет лучше контролировать инструмент при выполнении более сложных работ. Мощный встроенный светодиодный фонарь для отличного освещения рабочей зоны. Переключение скорости вращения электроинструмента в обоих направлениях позволяет выполнять сверление и отвинчивание.

OneAccuSystem 18V позволяет использовать аккумулятор по вашему выбору из широкого и разнообразного ассортимента электроинструментов для выполнения самых сложных работ. NT2E242-C60: Эффективное зарядное устройство, которое заряжает аккумулятор емкостью 2 Ач всего за 30 минут. Современный электронный модуль контролирует напряжение и температуру батареи, чтобы максимально повысить эффективность процесса зарядки и обеспечить длительный срок службы аккумулятора. Защита от перегрева продлевает срок службы и срок службы аккумулятора. Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность процесса зарядки. Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов. Индикаторы предоставляют информацию о состоянии батареи и процессе зарядки. NT2E240-A40:

Идеально сбалансированный по весу, небольшим размерам и емкости аккумулятор для множества разнообразных устройств, представленных в ассортименте бренда. Современный электронный модуль контролирует работу батареи, чтобы максимально увеличить производительность, время работы, повысить долговечность и безопасность. Защита элементов от перегрева продлевает время работы и повышает долговечность. Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность эксплуатации и хранения батареи. Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов. Элементы, изготовленные по новейшей литий-ионной (Li-Ion) технологии, обеспечивают высокую энергоэффективность, долговечность и надежность. Корпус защищен резиновыми амортизаторами, предохраняет от

наружной рабочей температуре от - 18 °С расширяет шкалу использования инструмента. Индикатор уровня заряда отображает оставшуюся доступную энергию.

Характеристика

HT2E228-0CH :

- Выбор функций: безударное сверление, ударное сверление, ударное долбление с поворотным переключателем, вращение.
- Плавная регулировка положения зубила.
- Рукоятка SDS+.
- Энергия удара 2,0 Дж.
- Скорость: 0-1300 об/мин.
- Частота ударов: 0-4600 IPM.
- Максимальный диаметр сверления в дереве - 28 мм.
- Максимальный диаметр сверления в стали - 13 мм.
- Максимальный диаметр сверления в бетоне - 16 мм.
- Металлический зубчатый механизм.
- Светодиодная подсветка.
- Плавная регулировка скорости на выключателе.
- Антивибрационная рукоятка с мягким захватом.
- Дополнительная стабилизирующая рукоятка для самых тяжелых работ.
- Переключатель вращения по и против часовой стрелки.
- Вес - 1,69 кг.
- Код EAN - 5902801441370.
- Гарантия 3 года при регистрации инструмента.
- Бесщеточный двигатель.
- Система OneAccuSystem.
- Напряжение - 18 В.

HT2E242-C60:

- Напряжение - 18 В.
- Ток - 4А.
- Вес - 0,56 кг.
- Защиты - от перегрева, перезарядки, короткого замыкания.
- Индикатор процесса зарядки.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 2 А - 30 мин.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 4 А - 60 мин.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 6 А - 90 мин.

HT2E240-A40:

- Технология - Li-on.
- Напряжение - 18 В.
- Емкость - 4,0 Ач.
- Вес - 0,67 кг.
- Защита - перегрев, перезарядка, короткое замыкание.
- Индикатор заряда.
- EAN код - 5902801489785.

Техническая характеристика



PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová

HT2E249-B24CH

5902801490415

0

07.2024

www.hoegert.com