

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Набор Аккумуляторная бесщеточная сабельная пила 18V + аккумулятор 4Ач + зарядная станция 4А+ кейс



Описание продукта

HT2E234-0RS: Мощный инструмент для быстрой и интенсивной резки различных материалов, таких как дерево, металл, пластик. Идеально подходит для строительных и ремонтных работ. Скорость вращения 0-3000 об/мин и ход лезвия 28 мм позволяют работать быстрее и эффективнее. Бесступенчатая регулировка скорости и большой диапазон регулировки длины и наклона ножки обеспечивают полный контроль над процессом резки. Бесщеточный двигатель инновационной конструкции, благодаря устранению трения щеток и специальным магнитам, обеспечивает большую мощность, продолжительность работы и срок службы электроинструмента. Передовая электроника непрерывно регулирует работу двигателя, оптимизируя его мощность в соответствии с выполняемой работой, что обеспечивает эффективную работу и максимальное время работы от аккумулятора. Двигатель защищен от пыли, металлических частиц и заклинивания. Крепление без инструмента обеспечивает быструю и легкую замену лезвий. Металлический редуктор повышает износостойкость и обеспечивает точность механизма. Термозащита предохраняет инструмент от перегрева во время работы. Рукоятка с мягким захватом обеспечивает более надежный захват электроинструмента и подавляет вибрации во время работы. Резиновые бамперы защищают инструмент от механических повреждений. Встроенный мощный LED-фонарь отлично освещает рабочую зону. OneAccuSystem 18V позволяет использовать выбранный вами аккумулятор с богатым и разнообразным ассортиментом электроинструментов для самых тяжелых работ. HT2E242-C60: Эффективное зарядное устройство, которое заряжает аккумулятор емкостью 2 Ач всего за 30 минут. Современный электронный модуль контролирует напряжение и температуру батареи, чтобы максимально повысить эффективность процесса зарядки и обеспечить длительный срок службы аккумулятора. Защита от перегрева продлевает срок службы и срок службы аккумулятора. Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность процесса зарядки. Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов. Индикаторы предоставляют информацию о состоянии батареи и процессе зарядки. HT2E240-A40: Идеально сбалансированный по весу, небольшим размерам и емкости аккумулятор для множества разнообразных устройств, представленных в ассортименте бренда. Современный электронный модуль контролирует работу батареи, чтобы максимально увеличить производительность, время работы, повысить долговечность и безопасность. Защита элементов от перегрева продлевает время работы и повышает долговечность. Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность эксплуатации и хранения батареи. Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов. Элементы, изготовленные по новейшей литий-ионной (Li-Ion) технологии, обеспечивают высокую энергоэффективность, долговечность и надежность. Корпус, защищенный резиновыми амортизаторами, предохраняет от механических повреждений. Защитные элементы предохраняют ячейки от влаги. Возможность работы при наружной рабочей температуре от - 18 °C расширяет шкалу использования инструмента. Индикатор уровня заряда отображает оставшуюся доступную энергию.

Характеристика

- Изменение длины стопы.
- Изменение угла наклона стопы, Рукоятка - без инструмента.
- Скорость: 0-3000 об/мин. Ход лезвия: 28 мм.
- Держатель лезвия без инструмента.
- Максимальная толщина разрезаемой древесины - 150 мм.
- Максимальная толщина разрезаемой стали - 10 мм.
- Бесщеточный двигатель.
- Металлический корпус редуктора.
- Металлический зубчатый механизм.
- Светодиодная подсветка.
- Плавная регулировка скорости.
- Антивибрационная рукоятка с мягким захватом.
- Защитные резиновые бамперы.
- Защита двигателя от пыли, металлических частиц и заклинивания.
- Защита от перегрева машины.
- Вес - 3,22 кг.
- Гарантия 3 года при регистрации устройства.
- OneAccuSystem.
- Напряжение - 18 В.





HT2E242-C60:

- Напряжение - 18 В.
- Ток - 4А
- Вес - 0,56 кг.
- Защиты - от перегрева, перезарядки, короткого замыкания. Индикатор процесса зарядки.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 2 А - 30 мин.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 4 А - 60 мин.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 6 А - 90 мин.

HT2E240-A40:

- Технология - Li-on.
- Напряжение - 18 В.
- Емкость - 4,0 Ач.
- Вес - 0,67 кг.
- Защита - перегрев, перезарядка, короткое замыкание.
- Индикатор заряда.
- EAN код - 5902801489785.

Техническая характеристика

			
HT2E252-B14RS	5902801490484	0	

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová