

Pracovní svítlna 550 lm



Popis výrobku

Oboustranné, přenosné pracovní světlo s velmi dobrou kvalitou vyzařovaného světla a vysokou odolností proti poškození a trvanlivostí. Vhodné do nejnáročnějších podmínek - na stavbu, dokončovací práce, renovace, do dílny i na venkovní práce. Má výkonné a energeticky úsporné diody LED s různými světelnými specifikacemi. LED diody SMD svítí rozptýleněji, takže se může zdát, že svítí z různých zdrojů, aniž by oslňovaly. LED diody COB mají soustředěnější světlo, které jasně vychází v úzkém paprsku z jednoho bodu. Má 3 režimy osvětlení: 550 lm pro světlo COB a 350 lm a 120 lm pro světlo SMD. Kromě toho má funkci plynulé regulace osvětlení. Podržetím tlačítka se světlo ztlumí a po uvolnění spínače se zastaví. Lampa je napájena výkonnou dobíjecí baterií, která umožňuje nepřetržitý provoz až po dobu 17 hodin. Kryt vyrobený z ABS s vysokým stupněm ochrany proti mechanickému poškození - IK07 - zaručuje plnou odolnost proti energii nárazu 2 J. To odpovídá pádu předmětu o hmotnosti 500 g z výšky 40 cm. Kryt je navíc odolný proti stříkající vodě podle normy IPX4, takže jej lze bezpečně používat i za mírného deště. Může pracovat v širokém rozsahu teplot, v zimě venku i v horkém počasí mezi -20 °C a +40 °C. Rukojeť otočná o 360° umožňuje nasměrovat světlo libovolným směrem. Silný magnet a skládací závěsný háček umožňují připevnění displeje na libovolné místo a uvolňují vám ruce pro práci. Objímka se závitem 1/4" umožňuje montáž reflektoru na stativ. Indikátor nabití umožňuje rychlou kontrolu zbývající energie baterie.

Characteristics

Maximální světelný výkon - 1.500 lm.

Tři provozní režimy/provozní doba/délka paprsku.

1. COB diody - 550 lm/ 4,5 H/ 170 m.

2. LED diody SMD 350 lm/ 5 H.

3. LED diody SMD 120 lm/ 9 H/10 m.

Doplňková funkce - stmívání.

Třída mechanické odolnosti - IK07 (odpovídá pádu předmětu o hmotnosti 500 g z výšky 40 cm).

Třída odolnosti proti vodě - IPX4 - ochrana proti stříkající vodě.

Napájení - polymerová baterie 3,7 V. 2000 mAh.

Maximální doba provozu - 9 h.

Max. doba nabíjení - 3,5 h.

Nastavení sklonu hlavy - 360°.

Upevnění - magnety, závěsný hák. 1/4" zásuvka.

Materiál - ABS.

Nabíjecí port - USB-C

Technical data

			
HT1E432	5902801448614	1	40

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL: GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
 Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:

11.2024