

Reflektor roboczy 550 lm



Opis produktu

Dwustronne, przenośne oświetlenie robocze, które cechuje się bardzo dobrą jakością emitowanego światła oraz wysoką odpornością na uszkodzenia i trwałością. Nadaje się do prac w najtudniejszych warunkach - budowlanych, wykończeniowych, remontowych, warsztatowych oraz na zewnątrz pomieszczeń. Posiada mocne i energooszczędne diody LED o różnej specyfice świecenia. Diody SMD świecą w bardziej rozproszony sposób, przez co mogą sprawiać wrażenie, jakby świeciły z różnych źródeł bez oślepiania. Diody COB posiadają bardziej skupione światło, wyraźnie wychodzące wąską wiązką z jednego punktu. Dysponuje 3 trybami świecenia: 550 lm dla światła COB oraz 350 lm i 120 lm dla światła SMD. Ponadto posiada funkcję płynnej regulacji natężenia oświetlenia. Przytrzymanie przycisku powoduje przygasanie światła, zatrzymywane w momencie puszczenia włącznika. Lampa zasilana jest wydajnym akumulatorem, zapewniającym stałą pracę nawet do 17 godzin. Wykonana z ABS obudowa z wysokim stopniem ochrony na uszkodzenia mechaniczne - IK07 gwarantuje pełną odporność na energię uderzenia 2 J., co wynosi równowartość upadku obiektu 500 g. z wysokości 40 cm. Dodatkowo, obudowa jest odporna na rozpryskującą się wodę w klasie ochrony IPX4, co umożliwia jej bezpieczne użytkowanie warunkach lekkiego deszczu. Może pracować w dużym zakresie temperatur, zimą na zewnątrz oraz podczas upałów w przedziale od -20°C do +40°C. Uchwyt pracujący w zakresie wychylenia 360°, pozwala skierować światło w dowolnie wybranym kierunku. Mocny magnes oraz składany hak do zawieszania umożliwiają zamontowanie nawietlacza w dowolnym miejscu, co pozwala na zwolnienie rąk do pracy. Gniazdo z gwintem 1/4" pozwala na zamontowanie reflektora na statywie. Wskaźnik ładowania umożliwia szybkie sprawdzenie pozostałej mocy akumulatora.

Charakterystyka

Max. moc światła - 1.500 lm;

Trzy tryby pracy/ czas działania/ długość wiązki:

1. diody COB - 550 lm/ 4,5 H/ 170 m;

2. diody SMD 350 lm/ 5 H/ ? m;

3. diody SMD 120 lm/ 9 H/ 10 m;

Dodatkowa funkcja - ściemnianie;

Klasa odporności mechanicznej - IK07 (równowartość upadku obiektu o ciężarze 500 g. z wysokości 40 cm);

Klasa wodoodporności - IPX4 - ochrona przed rozpryskującą się wodą

Zasilanie - akumulator polimerowy 3,7 V, 2000 mAh;

Maks. czas pracy - 9 H;

Maks. czas ładowania - 3,5 H;

Regulacja pochylecia głowicy - 360°;

Mocowanie - magnesy, hak do zawieszania. gniazdo 1/4";

Materiał - ABS;

Port ładowania - USB-C.

Dane techniczne

HT1E432

5902801448614

1

40

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová

11.2024

■ www.hoegert.com