

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Сверло крестовая 50Nm 18V + 2Ач аккумулятор







Описание продукта

Современный инструмент, обеспечивающий легкость и скорость сверления дерева, металла, а также завинчивания и вывинчивания шурупов. Сверлильный патрон 13 мм и крутящий момент 50 Нм позволяют использовать сверла большего размера, что делает инструмент более универсальным для широкого круга задач. Двухскоростной редуктор и 21+1 регулировка крутящего момента позволяют гибко адаптировать работу электроинструмента к материалу и поставленной задаче. Плавная регулировка скорости на выключателе обеспечивает полный контроль над процессом сверления и завинчивания. Переключение скорости электроинструмента в обоих направлениях позволяет сверлить, закручивать и откручивать шурупы. Мощный встроенный светодиод отлично освещает рабочую зону. Кроме того, держатель для 6 бит позволяет содержать принадлежности в порядке. Прочный металлический самозажимной патрон с функцией безопасности "Auto-Lock" позволяет быстро менять сверла и биты одной рукой. Прочный металлический корпус редуктора обеспечивает отличный теплоотвод, делая инструмент более эффективным и долговечным в использовании. Металлический редуктор повышает износостойкость и обеспечивает точность работы механизма. Термозащита, предохраняющая устройство от перегрева во время работы. Резиновые отбойники защищают устройство от механических повреждений. Мягкий держатель рукоятки обеспечивает более надежный захват электроинструмента и подавляет вибрации во время работы. OneAccuSystem 18V позволяет использовать выбранный вами аккумулятор с широким и разнообразным спектром электроинструментов для выполнения самых сложных работ.

Характеристика

Мягкий крутящий момент - 25 Нм. Жесткий крутящий момент - 50 Нм. Количество настроек крутящего момента - 21+1. Количество настроек скорости - 2. Сверлильный патрон - Auto Lock, металл, 13 мм. Скорость: 0-450/0-1700 об/мин. Максимальный диаметр сверления в дереве - 25 мм. Максимальный диаметр сверления в стали - 13 мм. Светодиодная подсветка. Держатель сверл. Плавная регулировка скорости на выключателе. Рукоятка с мягким захватом. Переключатель вращения вправо и влево. Металлический корпус редуктора. Металлический зубчатый механизм. Защита от перегрева. Вес - 1,3 кг. Уровень звукового давления - $L_{pa} = 92$ дБ(А). Уровень звуковой мощности - $L_{wa} = 103$ дБ(А). Аккумуляторная батарея приобретается отдельно. EAN код - 5902801441844. Гарантия 3 года при регистрации устройства. OneAccuSystem. Напряжение - 18 В.

Техническая характеристика

			
HT2E220-ODD-A20-PROMO	5902801602757	1	1

Högerit Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová