

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Набор ударных головок 80Nm, 18В + 2Ач аккумулятор



Описание продукта

HT2E223-0PD: Дополнен ударным механизмом для сверления кирпича и камня, мощный инструмент для монтажных работ - сверления дерева, металла, а также для завинчивания/отвинчивания шурупов. Благодаря 13-миллиметровому сверлильному патрону и крутящему моменту 80 Нм можно использовать более крупные сверла, что делает инструмент более универсальным в различных областях применения, даже самых сложных. Двухскоростной редуктор и 21+1 регулировка крутящего момента позволяют гибкую адаптацию электроинструмента к материалу и поставленной задаче. Плавная регулировка скорости на выключателе обеспечивает полный контроль над верлением и завинчиванием. Переключение скорости вращения электроинструмента в обоих направлениях позволяет сверление, завинчивание и отвинчивание. Мягкая рукоятка обеспечивает более надежный захват электроинструмента и подавляет вибрации во время работы. Встроенный мощный светодиодный фонарь отлично освещает рабочее место. Держатель для 6 бит, упорядочивает используемые принадлежности. Бесщеточный двигатель с инновационной конструкцией за счет исключения трения щеток и специальных магнитов обеспечивает большую мощность, увеличенное время работы и срок службы электроинструмента. Передовая электроника непрерывно регулирует работу двигателя, оптимизируя его мощность в соответствии с поставленной задачей, что обеспечивает эффективную работу и максимальный срок службы аккумулятора. Двигатель защищен от попадания пыли, металлических частиц и заклинивания. Прочный металлический корпус редуктора отлично отводит тепло, благодаря чему машина работает эффективнее и служит дольше. Металлический редуктор повышает износостойкость и обеспечивает точность механизма. Термозащита предохраняет устройство от перегрева во время работы. Резиновые бамперы защищают устройство от механических повреждений. OneAccuSystem 18V позволяет использовать выбранный вами аккумулятор с широким и разнообразным ассортиментом электроинструментов для выполнения самых сложных работ. HT2E242-C60: Эффективное зарядное устройство, которое заряжает аккумулятор емкостью 2 Ач всего за 30 минут. Современный электронный модуль контролирует напряжение и температуру батареи, чтобы максимально повысить эффективность процесса зарядки и обеспечить длительный срок службы аккумулятора. Защита от перегрева продлевает срок службы и срок службы аккумулятора. Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность процесса зарядки. Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов. Индикаторы предоставляют информацию о состоянии батареи и процессе зарядки. HT2E240-A40: Идеально сбалансированный по весу, небольшим размерам и емкости аккумулятор для множества разнообразных устройств, представленных в ассортименте бренда. Современный электронный модуль контролирует работу батареи, чтобы максимально увеличить производительность, время работы, повысить долговечность и безопасность. Защита элементов от перегрева продлевает время работы и повышает долговечность. Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность эксплуатации и хранения батареи. Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов. Элементы, изготовленные по новейшей литий-ионной (Li-Ion) технологии, обеспечивают высокую энергоэффективность, долговечность и надежность. Корпус, защищенный резиновыми амортизаторами, предохраняет от механических повреждений. Защитные элементы предохраняют ячейки от влаги. Возможность работы при наружной рабочей температуре от - 18

°C расширяет шкалу использования инструмента. Индикатор уровня заряда отображает оставшуюся доступную энергию.



Характеристика

HT2E223-0PD:

- Мягкий» крутящий момент - 40 Нм.
- Жесткий крутящий момент - 80 Нм.
- Количество настроек крутящего момента - 21+1.
- Количество настроек скорости - 2.
- Сверлильный патрон - металл, 13 мм.
- Частота вращения: 0-450/0-1650 об/мин.
- Частота ударов: 0-6780 IPM/0-24000 IPM.
- Максимальный диаметр сверления в дереве - 50 мм.
- Максимальный диаметр сверления в стали - 13 мм.
- Максимальный диаметр сверления в бетоне - 10 мм.
- Светодиодная подсветка.
- Держатель сверла.
- Плавная регулировка скорости на выключателе.
- Рукоятка с мягким захватом.
- Дополнительная стабилизирующая антивибрационная рукоятка для самых тяжелых работ.
- Переключатель вращения по и против часовой стрелки.
- Вес - 1,4 кг.
- Металлический корпус редуктора.
- Металлический зубчатый механизм.
- Бесщеточный двигатель.
- Защита двигателя от пыли, металлических частиц и заклинивания.
- Защита от перегрева машины.
- Гарантия 3 года при регистрации прибора.
- Система OneAccuSystem.
- Напряжение - 18 В.

HT2E242-C60:

- Напряжение - 18 В.
- Ток - 4А
- Вес - 0,56 кг.
- Защиты - от перегрева, перезарядки, короткого замыкания.
- Индикатор процесса зарядки.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 2 А - 30 мин.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 4 А - 60 мин.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 6 А - 90 мин.

HT2E240-A40:


- Технология - Li-on.
- Напряжение - 18 В.
- Емкость - 4,0 Ач.
- Вес - 0,67 кг.
- Защита - перегрев, перезарядка, короткое замыкание.
- Индикатор заряда.

- EAN код - 5902801489785.

HT2E240-A40:

- Технология - Li-on.
- Напряжение - 18 В.
- Емкость - 4,0 Ач.
- Вес - 0,67 кг.
- Защита - перегрев, перезарядка, короткое замыкание.
- Индикатор заряда.
- EAN код - 5902801489785.

Техническая характеристика

			
HT2E247-B14PD-A20-PROMO	5902801606922	1	1

Hoegert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová