

PRODUKTOVÁ KARTA

Hrot Turbo



Popis výrobku

Tryska pro myčky Turbo díky rotačnímu, pohyblivému a přesnému proudu vody umožňuje zvýšit čistící výkon a účinně si poradit s odolnými nečistotami. Pohyblivý proud zvyšuje tlak vypouštěné vody až o 200 % ve srovnání s plochými tryskami. Základem činnosti trysky je rotující keramická kulička, která je odolnější proti opotřebení než kov. Mechanismus hrotu je vyroben z odolných materiálů včetně kovu. To prodlužuje odolnost zařízení proti opotřebení, ale také umožňuje použití horké vody. Vhodná pro čištění: obkladů, dlažby, kamene, fasád, střech.

Characteristics

Hodí se k myčkám: - HT2E400, - HT2E401. Provozní tlak 200 BAR/3000 PSI; Materiál - kov, keramika, PVC.
Teplota vody - 0°C-60°C.

Technical data

			
HT2E402	5902801493416	0	

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová