

KARTA PRODUKTOWA

Końcówka Turbo



Opis produktu

Dysza do myjek Turbo dzięki obrotowemu, ruchomemu, punktowemu strumieniowi wody, pozwala zwiększyć moc mycia i skutecznie uporać się z uporczywymi zanieczyszczeniami. Ruchomy strumień zwiększa do 200 % ciśnienie wylatującej wody w porównaniu z dyszami płasko-strumieniowymi. Działanie dyszy oparte jest na wirującej kulce ceramicznej, która jest bardziej odporna na zużycie niż metal. Mechanizm końcówki wykonany został z trwałych materiałów, m.in. metalu. Wydłuża to odporność urządzenia na zużycie ale również pozwala stosować gorącą wodę. Nadaje się do czyszczenia: płytek, kostki brukowej, kamienia, elewacji, dachów.

Charakterystyka

- Pasuje do myjek: - HT2E400, - HT2E401.
- Ciśnienie robocze - 200 BAR/3000 PSI;
- Materiał - metal, CV;
- Temperatura wody - 0°C-60°C.

Dane techniczne

			
HT2E402	5902801493416	0	

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová